COVAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL SAS.

REDES E INFRAESTRUCTURA

Registros, válvulas, cheques, tuberías, tubosistemas, geosistemas, accesorios y redes contra incendios.

IMPERMEABILIZANTES, ADHESIVOS Y PINTURAS

Impermeabilizantes, adhesivos, aditivos, masillas y pinturas.

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Construcción en seco, cementos, tejas, tanques, aluminio, canalización y drenaje.

ACABADOS

Revestimientos, porcelana sanitaria, griferías, duchas, acero inoxidable y soluciones para hogar e institucional.

CERRADURAS Y OTROS

Cerraduras, rejillas, estopa, tornillos, cintas y otros complementos para instalación.

COMPLEMENTOS PARA SU PROYECTO

También encuentre accesorios, herramientas y todos los complementos necesarios para la instalación.

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

www.coval.com.co
somosuno.coval.com.co
mitiendacoval.com
PBX. +57 (601) 8418445

VERSIÓN 1 2024

Corrotec Premium

Base anticorrosiva alquídica

DESCRIPCIÓN

Pintura anticorrosiva base solvente y de acabado mate. Diseñada para mejorar la resistencia y durabilidad de los esmaltes sobre las superficies metálicas ferrosas. Producto formulado con pigmentos y aditivos inhibidores de la corrosión.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Evita la corrosión.
✓ Protección superior.
✓ Secado rápido.
✓ Alto cubrimiento.

USOS

Recomendado como primera capa para proteger superficies metálicas antes de dar el acabado final con Esmaltes Pintulux® o Doméstico®. No es apto para ser usado como acabado final.

PRESENTACIONES

cuarto galón

COLORES

Disponible en blanco, gris, negro y rojo.

ACABADO

Mate.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Sujeto a cambios sin previo aviso.
Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.
https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

Impermeabilizantes y Pintura

Pinturas

VERSIÓN 1 2024

Pintuco
el color de la calidad

Corrotec Premium

Base anticorrosiva alquídica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad	90 – 95	KU
Brillo a 60°	< 10	%
Densidad	4.5 - 4.8	Kg/Gal
Cubrimiento	>90	%
Flexibilidad	Cumple	
Adherencia	Min 90	%
Solvente para dilución y limpieza	Disolvente	-
Contenido de VOC	436 -470	Gramos/Litro
Secamiento al tacto	2 -4	Horas
Secamiento al manejo	4 -5	Horas
Secamiento entre manos	6 -8	Horas
Solidos por peso	55 +/- 2	%
Solido por volumen	36.5 +/- 2	%
Rendimiento teórico	35 – 40	m2/gal

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar: Antes de aplicar verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo, óxido y pintura deteriorada. En superficies oxidadas, elimine el óxido con rasqueta, cepillo de alambre, papel de lija o máquina pulidora. Para eliminar el óxido residual aplique una mano (capa) de Pintóxido de Pintuco® Ref.514. Deje actuar de 15 a 20 minutos y limpie con una estopa humedecida con Ajustador Pintuco® Ref. 21132. En superficies con pintura deteriorada elimínela con Removedor Pintuco® Ref.1020 y herramientas mecánicas tales como rasquetas, lijas o cepillos. En metales no ferrosos como aluminio, zinc, hojalata, galvanizados y metales pulidos aplique una mano (capa) delgada de Wash Primer Pintuco® Ref.509A/509B para promover adherencia del anticorrosivo.

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle el Corrotec® Premium con una espátula limpia hasta obtener su completa uniformidad. Diluya el producto según el equipo de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

EQUIPOS DE APLICACIÓN	CORROTEC® PREMIUM	AJUSTADOR* PINTUCO REF.21132
Brocha	1 galón	Máx. 5%
Pistola convencional	1 galón	Máx. 25%

Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o tamaño del producto.
*No se recomienda el uso de otros solventes porque puede afectar el desempeño del producto.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Sujeto a cambios sin previo aviso.
Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.
https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

VERSIÓN 1 2024

Corrotec Premium

Base anticorrosiva alquídica

Aplique 2 manos (capas) de Corrotec® Premium dando 2 horas de secado entre manos. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Después de aplicado, espere mínimo 6 horas para aplicar el acabado final. (Secamiento a 25°C y 60% de humedad relativa). Lave los equipos de aplicación con Ajustador Pintuco® Ref. 21132. Para almacenar envases mermados y evitar la formación de natas, agregue un poco de Ajustador Pintuco® Ref. 21132, no mezcle y tape bien el envase.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

Superficie	m²/gal a 1 mano
Color igual o similar	35 - 40

NOTA: El rendimiento varía según el color, el estado de la superficie y la herramienta de aplicación.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **12 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. El producto puede mostrar variaciones en el color debido a su naturaleza. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.

RECOMENDACIONES ALMACENAMIENTO

Envase	Máx. de planchas por estiba
Para estibado y almacenamiento tener en cuenta la siguiente tabla:	
Caneca (5GL)	3
Canecón (4,1GL)	3
Balde (2.5 GL)	3
Galón (1 GL)	6
Cuarto (1/4 GL)	7

- El máximo de apilado de estibas paletizadas es 1 nivel.
- Los envases plásticos no resisten caídas de alturas superiores a su estibado, esto es aproximadamente 1,20 metros.
- Los envases metálicos no resisten caídas de altura.
- Si los envases metálicos se encuentran abollados, no usar en máquina de agitación.
- Reportar novedades en el material de empaque en la guía de recepción de transporte o durante los 3 días siguientes a la línea de servicio al cliente.

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Sujeto a cambios sin previo aviso.
Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.
https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL

VERSIÓN 1 2024

Corrotec Premium

Base anticorrosiva alquídica

-Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo o en quebradas o ríos. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; “Productos exclusivos o bajo pedido” que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pintuco Colombia S.A.S. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 018000111247 y visitar nuestra página web www.pintuco.com

CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADOS

Sistema de gestión de calidad	Sistema de gestión ambiental	Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo
icontec ISO 9001	icontec ISO 14001	icontec ISO 45001
SC101-1	CO-SA069-1	CO-OS038-1

INDUSTRIA COLOMBIANA
Calle 19A #43B – 41 / PBX: (604) 384 8484
E-mail: contacto@pintuco.com
www.pintuco.com / Medellín, Colombia

Sujeto a cambios sin previo aviso.
Productos comercializados por Coval Comercial S.A.S.
https://coval.com.co - https://somosuno.coval.com.co - Correo: info@coval.com.co

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA
COVAL