



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

COMERCIALIZADOS POR COVAL COMERCIAL SAS.

REDES E INFRAESTRUCTURA

Registros, válvulas, cheques, tuberías, tubosistemas, geosistemas, accesorios y redes contra incendios.



IMPERMEABILIZANTES, ADHESIVOS Y PINTURAS

Impermeabilizantes, adhesivos, aditivos, masillas y pinturas.



ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Construcción en seco, cementos, tejas, tanques, aluminio, canalización y drenaje.



ACABADOS

Revestimientos, porcelana sanitaria, griferías, duchas, acero inoxidable y soluciones para hogar e institucional.



CERRADURAS Y OTROS

Cerraduras, rejillas, estopa, tornillos, cintas y otros complementos para instalación.



COMPLEMENTOS PARA SU PROYECTO

También encuentre accesorios, herramientas y todos los complementos necesarios para la instalación.

DISTRIBUIDORES DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

www.coval.com.co
somosuno.coval.com.co
mitiendacoval.com
PBX. +57 (601) 8418445



CÓDIGO	CAL-FT-LVTC-01
FECHA	26/08/2024

LISTÓN ARQUITECTÓNICO COMERCIAL LVT

CARACTERÍSTICAS

Esta colección es ideal para los espacios más exigentes, con cuatro tonalidades que ofrecen gran versatilidad en entornos comerciales. Las referencias disponibles son: Gris Zapan, Haya, Teka y Jatoba. Capa transparente. Capa transparente + U.V Diseño Base Dorso

APARIENCIA



DISEÑOS	Grabado
REFERENCIAS	Gris Zapan – Haya – Jatoba – Teka
DIMENSIONES	17,78 x 121,92 cm – Capa de 0,3 mm
ESPESOR	2,5 mm
EMPAQUE	Caja: 4.12 m²
ACABADOS	Liso en PVC con estrías en el paso para un mayor agarre en el paso. Acabados de Madera
USOS	Áreas Residenciales – Comerciales – Institucional – Hotelería
VENTAJAS	Antideslizante – Fácil limpieza – Durabilidad y resistencia a la abrasión T= Tráfico Pesado – Térmico Acústico – Lavable – Ignifugo – Antibacteriales – Bajo peso – Fácil reparación.
INSTALACIÓN	La instalación la debe realizar un técnico especializado de VINISOL.



CÓDIGO	CAL-FT-BFL-01
FECHA	26/08/2024

FORESTAL LISO 30,5 X 30,5 CM

CARACTERÍSTICAS

Las baldosas de vinilo son el resultado de una mezcla homogénea de Policloruro de Vinilo (PVC) debidamente estabilizado y plastificado, también contienen material inerte de relleno y pigmentos. La baldosa se obtiene por el proceso de calandrado. Las baldosas de vinilo son un recubrimiento semi – flexible para pisos destinados a ser usados en áreas interiores. Las baldosas de vinilo cumplen las especificaciones establecidas por la norma interna. Esta línea es sobre pedido después de 500 m².

APARIENCIA



DISEÑOS	Liso
REFERENCIAS	Maple – Cherry
DIMENSIONES	30,5 x 30,5 cm
ESPESOR	1,6 mm – Tráfico Moderado
EMPAQUE	Caja: 5 m²
ACABADOS	Diferentes tipos de diseños con colores que destacan la madera con la innovación de colores para todo tipo de uso.
USOS	Áreas Residenciales – Tráfico Moderado
VENTAJAS	Antideslizante – Fácil limpieza – Durabilidad y resistencia a la abrasión T= Tráfico Medio – Térmico Acústico – Lavable – Ignifugo – Antibacteriales – Bajo peso – Fácil reparación.
INSTALACIÓN	La instalación la debe realizar un técnico especializado de VINISOL.





CÓDIGO	CAL-FT-BV-01
FECHA	26/08/2024

VENECIA 30,5 X 30,5 CM

CARACTERÍSTICAS
Las baldosas de vinilo son el resultado de una mezcla homogénea de Policloruro de Vinilo (PVC) debidamente estabilizado y plastificado, también contienen material inerte de relleno y pigmentos. La baldosa se obtiene por el proceso de calandrado. Las baldosas de vinilo son un recubrimiento semi – flexible para pisos destinados a ser usados en áreas interiores. Las baldosas de vinilo cumplen las especificaciones establecidas por la norma interna.

APARIENCIA



DISEÑOS	Liso
REFERENCIAS	Cristal - Vainilla - Ónix - Nieve - Rubí - Granite - Azul Zafiro - Plomo - Citrino - Jade - Granada - Almendra.
DIMENSIONES	30,5 x 30,5 cm
ESPESOR	1,6 mm y 3,0 mm (Cristal) - 2,0 mm - (Azul) 2,5 mm (Incluye todas las referencias excepto Azul)
EMPAQUE	Caja 1,6mm: 5 m ² - Caja 2,0 mm: 4.09 m ² Caja 2,5mm: 3.33 m ² - Caja 3,0 mm: 2.7 m ²
ACABADOS	Diferentes tipos de diseños con colores que destacan la piedra con la innovación de colores para todo tipo de uso.
USOS	Áreas Residenciales - Áreas Comerciales
VENTAJAS	Antideslizante - Fácil limpieza - Durabilidad y resistencia a la abrasión T= Tráfico Medio - Térmico Acústico - Lavable - Ignifugo - Antibacteriales - Bajo peso - Fácil reparación.
INSTALACIÓN	La instalación la debe realizar un técnico especializado de VINISOL.



RUBY 70

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	ISO 10582	Pavimento vinílico heterogéneo
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Instenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,70 mm
Espesor total	EN ISO 24346	2 mm
Peso total	EN ISO 23997	3000 g/m²
Tratamiento de protección		TopClean
Sistema de instalación		Pegado
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0131-0038-DoP-2014-10
Comportamiento al fuego	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	EN ISO 10456	0,020 m²•K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	Valor medio obtenido : ≤ 0.10 %
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Comportamiento a patas de mobiliario	EN ISO 16581	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	EN ISO 4918	Sin daños
Abarquillamiento	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Solidez colores - Luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27° C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		31 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		6,83 kg CO ₂ e /m²
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m³)
Emisiones de formaldehído	EN 717-1	E1
EPD-numero		S-P-01348
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x23m Rollo 4 x 23 m
Número de diseños disponibles		32



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (05/09/2023). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es> Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.





TOPAZ 70

FICHA TÉCNICA

Clasificación	Norma	Valor Tarkett
Tipo de producto	EN ISO 11638	Pavimento vinílico heterogéneo con revés de espuma
Clasificación Comercial	ISO 10874	34 Muy Intenso
Clasificación Industrial	ISO 10874	43 Intenso
Clasificación capa de uso	EN ISO 11638	Tipo I
Características	Norma	Valor Tarkett
Espesor total	ISO 24346	2,50 mm
Peso total	ISO 23997	2900 g/m²
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,70 mm
Tratamiento de protección		TopClean
Características Marcado CE	Norma	Valor Tarkett
Declaración de prestaciones #	EN 14041	0132-0022-DoP-2023-01
Comportamiento al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1 encolado sobre cualquier sustrato A2fl o A1fl (hormigón) y/o Cfl-s1 encolado sobre cualquier sustrato de madera derivado
Comportamiento electrostático	EN 1815	Antiestático (≤ 2 kV)
Resistencia Térmica	ISO 10456	0,020 m²•K/W
Resbaladidad	EN 13893	Clase DS ($\mu \geq 0,30$)
Características Técnicas	Norma	Valor Tarkett
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Aislamiento ruidos de impacto - ΔL_w	EN ISO 717-2	14 dB
Reverberación del sonido	NF 531-074	Clase B (≤ 75 dB)
Resbaladidad	DIN 51130	R10
Comportamiento a patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918	Sin daños
Solidez colores - Luz	ISO 105-B02	≥ 6
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
Resistencia a productos químicos	ISO 26987	Sin daños
Calefacción radiante		Sí (máximo 27°C)
Resistencia de la junta Valor individual	EN 684	≥ 240 N/50mm
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior	Norma	Valor Tarkett
Reciclabilidad		Reciclable
Total contenido reciclado		16 %
Huella de Carbono (Cradle-to-Gate, EPD Modulos A1-A3)		6,83 kg CO ₂ e /m²
Emisiones COV tras 28 días	EN 16516	Oro (≤ 100 µg / m³)
Emisiones de formaldehído		E1
Formatos y diseños		
Rollo		Rollo 2x24m Rollo 3 x 24 m Rollo 4 x 24 m
Número de diseños disponibles		30



La información anterior está sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (31/01/2023). Según el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las Declaraciones de Prestaciones están disponibles en nuestro sitio web <https://www.tarkett.es>. Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalación, limpieza y mantenimiento. Comuníquese con Tarkett en la dirección que se muestra para obtener más instrucciones.

